

**PABER- ja VINÜÜLTAPEEDI KLEPIMISE JUHEND – LIIM TAPEEDILE!**

Pabertapeedi puhul kasutage pabertapeedile mõeldud liimi ja vinüültapeedi puhul vastavalt vinüültapeedile mõeldud liimi ning valmistage liimisegu vastavalt liimitootja juhendile või kasutage valmisliimi (nt. Kiilto valmisliime) **Säilitage kindlasti kõik tapeedi etiketid!**

Edasi soovime teil toimida järgmiselt: rullige kõrvuti lahti kaks rulli, et vaadata, kuidas mustrid sobivad (soovitav kontrollida, et ühte ruumi paigaldataval tapeedil oleks üks partii number ehk “serie nr” või “batch”). Kontrollige võimaliku trüki- ja kvaliteedipraagi olemasolu **enne lõikamist ja paigaldamist** (kahjuks ei saa me hiljem avastatud praaki hüvitada). Lõigake esimene paan mõnesentimeetrise varuga ülevalt ja alt. Kasutage seda näidisenähtena teiste tükkide lõikamisel. Kandke liim tapeedi paani tahaküljele ja **keerake ettevaatlikult mõlemad paani otsad keskele kokku, liimitud pind seespool. Laske paar minutit seista.** Keerake paani ülemine pool lahti ja kinnitage selle ülemine äär seinale. Enne kui keerate lahti paani teise poole, veenduge, et ülemine äär on absoluutselt sirge ja siluge siis käsna paan sirgeks. **Igasugune tapeedi pinnale sattunud liim tuleb eemaldada puhta niiske käsna KOHE!** Seejärel lõigake ära üleliigne paber ülevalt ja alt. Jätkake järgmise paaniga. Ärge jätke vahele väikeseid piirkondi, näiteks akende ja uste ümbrustel, vaid kleepige kohe järjest. Nurkades murdke paani täies pikkuses, paani üks serv peaks ulatuma üle nurga vähemalt 2cm ja kleepige järgmine paan sellele peale. Alustage tapeedi kleepimist akna juurest. Katke tapeediga umbes pool seinapinda kuni vastasseina nurga või ukseni. Siis alustage tapeetimist uuesti akna juurest ja katke ülejäänud seinapind. Jõudu tööle! Skandi Sisustus OÜ

**NB! Vinüültapeeti ei saa paigaldada niiskustõkkega kaetud seinale**

**Jälgige tapeedi etiketil olevaid tingimärke. Seletused leiate [www.muster.ee](http://www.muster.ee)**

**Lugupeetud klient,**

Palume kõikide tapeedirullide etiketid hoida alles kuni paigalduse lõpuni. Etiketil on märgitud toote kood ja partii number - see on justkui selle rulli pass.

Enne paigaldamist veenduge, et kõik rullid on ühest partiist ning et tapeedil ei esine defekte, värvipraaki, toonivahesid. Kui ilmneb varjatud tootmisdefekte, siis etiketi alusel saame probleemse rulli asendada. Defekti tõestamiseks tootjale on vajalik probleemiga tapeedi näidistükk ja foto.

Paigaldatud praaktooteid kauplus ei asenda. Samuti ei kompenseeri kauplus praaktapeedi paigaldamisega seotud kulusid.

Pretensioonidele vastame 7 tööpäeva jooksul.

NB! Skandi Sisustus OÜ teenindajate poolt arvestatud materjalide kogused on soovituslikud. Täpsete koguste arvutamiseks soovime konsulteerida tapeetide paigaldajaga.

Lugupidamisega,  
Elustiilialong Muster

	paigaldamise ajal veekindel		värvikindlus valguse suhtes rahuldav
	pesemiskindel		värvikindlus valguse suhtes hea
	eriti pesemiskindel		värvikindlus valguse suhtes väga hea
	puhastuskindel		värvikindlus valguse suhtes suurepärase
	eriti puhastuskindel		kahekordne reljeeftapeet
	värvikindlus valguse suhtes piisav		vastupidav löökide suhtes
	vaba paigaldus		eelkliisterdatud tapeet
	jätkamise otse		paan paigaldada kohakuti panemise ja kahekordse lõikamise abil
	mustri jätkamine nihutatult		täielikult kuivalt eemaldatav
	paanide kleepimine vahelduva suunaga		osaliselt kuivalt eemaldatav
	liim kanda tapeedile		eemaldada märjalt
	liim kanda aluspinnale		