



ELUSTIILISALONG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОКЛЕЙКЕ БУМАЖНЫХ И ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ – КЛЕЙ НАНОСИТСЯ НА ОБОИ!

Для поклейки обоев необходимо использовать специальный клей для бумажных обоев. При изготовлении клеевого раствора следуйте инструкции производителя клея или используйте готовый клеевой раствор (например, от фирмы Kiilto). **Обязательно сохраняйте этикетки от обоев!**

Далее советуем Вам действовать следующим образом: положите рядом два рулона и размотайте их, чтобы проверить, совпадают ли рисунки (обязательно убедитесь, чтоб у рулонов, которые будут клеиться в одной комнате, был одинаковый номер партии (“serie nr” или “batch”). **Перед тем как начать резать и клеить обои**, проверьте их на наличие дефектов печати и других браков (расходы, связанные с браком, обнаруженным позже, к сожалению, не возмещаются). Отрежьте первое полотно с запасом в несколько сантиметров снизу и сверху. Используйте его как образец при нарезке других полотен. Нанесите клей на обратную сторону обоев и сложите два края полотна вместе, чтобы поверхность с нанесённым клеем осталась с внутренней стороны. После оставьте обои на пару минут для впитывания клея. Разверните верхнюю часть полотна и приклейте её к стене. Перед тем, как развернуть нижнюю часть полотна, выровняйте губкой верхнюю часть. **Клей, попавший на поверхность обоев, необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО удалить с помощью чистой и влажной губки!** Обрежьте лишние части полотна сверху и снизу. Продолжайте оклейку стен следующими полотнами.

Не оставляйте промежутки, оклеивая стены, например, вокруг окон и дверей, клейте полотна встык. При оклейке углов согните полотно по всей длине, один край полотна должен заходить за угол как минимум на 2 см, следующее полотно клейте таким образом, чтобы оно перекрывало предыдущее. Начинать поклейку обоев от окна. Оклейте обоями приблизительно половину поверхности стены до угла или двери противоположной стены. Начинать оклеивание стены снова от окна и покройте обоями оставшуюся часть стены. Удачи в работе!

NB! Виниловыми обоями нельзя оклеивать стены с гидроизоляционным покрытием.

Следуйте условным обозначениям на этикетках. Расшифровку найдёте на домашней страничке www.muster.ee

Уважаемый клиент!

Просим сохранять все этикетки до окончания поклейки обоев. На этикетке обозначен код товара и номер партии. Это как паспорт рулона обоев. **Если вам нужно докупить рулон, пожалуйста дайте нам знать номер необходимой партии, таким образом можно будет убедиться, что обои не будут отличаться по цвету.** Перед тем как начать поклейку обоев, просим Вас убедиться, что все рулоны из одной партии, и что на обоях нет брака, дефектов и отличия тонов. Если обнаружатся скрытые производственные дефекты, то весь брак следует вернуть нам обратно вместе с этикетками. Прекратите оклейку обоев, если обнаружите дефект во время работы. Также следует нам вернуть уже поклеенные отрезки. С их помощью мы должны доказать производителю существование брака.

Поклеенные бракованные обои магазин не заменяет. Также магазин не компенсирует расходы, связанные с поклейкой бракованных обоев.

На претензии ответим в течении 7 дней.

NB! Расчёт необходимого количества материалов, которые делают консультанты Skandi Sisustus OÜ, носит рекомендательный характер. Для более точного расчёта просим консультироваться со специалистами, которые будут заниматься поклейкой обоев или занимающимися расчётами.

С уважением,
Салон стиля жизни Muster

Elustilialong MUSTER
Skandi Sisustus OÜ
Pärnu mnt. 139A, Tallinn 11317

tel. +372 6791 746
tapeediosakond +372 6791 742
e-mail: salong@muster.ee

a/a EE762200221007173191
Swedbank, HABAEEX
reg. nr. 10167184

 Влагостойкие при поклейке	 Удовлетворительная светостойкость
 Моющиеся	 Хорошая светостойкость
 Моющиеся, особо стойкие	 Очень хорошая светостойкость
 Износостойкие, допускают чистку щёткой	 Отличная светостойкость
 Особо стойкие к чистке	 Двойные рельефные обои
 Средняя светостойкость (подверженность обоев к выгоранию на солнце)	 Устойчив к ударам
 Произвольная наклейка	 Смачивают перед наклейкой
 Симметричное расположение рисунка	 Обрезают после наклейки с перекрытием
 Смещённое расположение рисунка	 Удаляются полностью сухими
 Каждое следующее полотно разворачивают на 180 градусов	 Удаляются частично сухими
 Клей наносят на обои	 Удаляются мокрыми
 Клей наносят на оклеиваемую поверхность	